

Pannelli fendivista sul balcone o recinzione con pannelli grigliati




Consigli per il montaggio dei pannelli fendivista in plastica - Pannello fendivista originale "Rügen" VIDEX ©

Protegete il vostro balcone dal vento e dagli sguardi indiscreti. I pannelli fendivista Videx, realizzati in canne piatte di plastica, sono intessuti con un filato solido ad una distanza di 10 cm. I pannelli fendivista possono quindi essere piegati verticalmente e sono flessibili. Non importa se la ringhiera del vostro balcone è rotonda o quadrata: i pannelli fendivista si adattano a qualsiasi forma.



Accorciare i pannelli

Il pannello fendivista "Rügen" può essere accorciato a piacere usando una lama affilata. Poiché il filato utilizzato per il pannello è incollato sul retro con una colla speciale, si può tagliare in qualsiasi punto. Per non tagliare troppo il filo, misurare l'area di taglio con un po' più di agio e quindi rimuovere con cautela le canne in eccesso (2-3).



Allungare i pannelli

Due pannelli in plastica "Rügen" si assemblano facilmente grazie agli appositi giunti nei colori abbinati. I giunti a due elementi sono posizionati davanti e dietro intorno all'ultima canna di due pannelli. Entrambe le metà del giunto sono fissate applicando una leggera pressione con un clic.



Chiusura pulita

Per tutti i pannelli fendivista "Rügen" sono disponibili profili a U nei colori abbinati, creando così un orlo pulito, stabilizzando il pannello e impedendo all'acqua di penetrare all'interno. I profili a U vengono semplicemente fissati sull'orlo superiore dei pannelli in plastica già montati.



Montaggio corretto


Durante il montaggio occorre mantenere una distanza sufficiente dal pavimento del balcone. In questo modo il pannello si asciuga meglio e si sporca meno.



Fissazione

Il metodo più semplice e duraturo per fissare i pannelli fendivista è utilizzare le fascette di fissaggio dai colori abbinati. Per ogni colore di un pannello è disponibile un passante dal colore abbinato. Il montaggio con le apposite fascette è semplice e comodo. I passanti andrebbero posizionati sempre all'altezza dei fili incollati e dovrebbero avvolgere il filato, una o due canne del pannello e una barra della griglia del balcone.

Inoltre, le cinghie di fissaggio Videx sono allungabili, resistenti ai raggi UV e facili da aprire! Suggerimento: per questi motivi non utilizzare le comuni fascette per cavi!



Per un montaggio a prova di vento, p.es. sul balcone o come recinzione con griglia, consigliamo: altezza del pannello 80-140 cm = 12-16 passanti per metro lineare.

Altezza del pannello 160-200 cm = 16-20 passanti per metro lineare. Ogni sacchetto contiene 25 passanti

