


Datenblatt:

WORKLIGHT LED Strahler 10W

Der kompakte und schlanke LED Scheinwerfer ist für Innen sowie auch Aussenbereich einsetzbar. Dank der stromsparenden LED Technologie liegt der Verbrauch lediglich bei 10 Watt und erzeugt einem Lichtstrom von 1000 Lumen. Der Scheinwerfer wird in die Energieklasse A eingestuft und verfügt über eine Lebensdauer von 20'000 Stunden. Die Lichtfarbe liegt bei Tageslicht ähnelnden 6500 Kelvin.



| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 19 95010 1 |
| EAN | 7611007145514  |
| Einheits Nr. | |
| Einheit | STK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungsmasse | 19.0 x 14.0 x 6.0 (B x H x T) cm |
| Bruttogewicht | 0.470 Kg |
| Ursprungsland | China |
| Zolltarifnr. | 94054910 |



Technische Informationen:

| Merkmal | Bezeichnung |
|--------------------------|--------------------|
| Typ | Wandstrahler |
| Marke | WORKLIGHT |
| Modell | 10 W |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Lampentyp | LED |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend |
| Fassung | LED's fest verbaut |
| Nennstrom | 10 A |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennleistung | 10 W |
| Nennfrequenz | 50 Hz |
| Lichtstrom | 1000 lm |
| Lichtausbeute | 100 lm/W |
| Lichtfarbe | Tageslichtweiss |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Lebensdauer LED | 20000 h |
| Schalter | Nein |
| Dimmbar | Nein |
| Produktfarbe | Grau |
| Hauptwerkstoff | Aluminium, Stahl |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | Ja |
| Verwendung | Innen, Aussen |
| Schutzart | IP65 |
| Einsatztemperaturbereich | -20...+50 °C |

| Merkmal | Bezeichnung |
|-----------------------|-------------|
| Sicherheitsfunktionen | Hartglas |
| Zusatzfunktionen | Stahlbügel |
| Produktgröße | 110 mm |
| Produktbreite | 156 mm |
| Produkttiefe | 50 mm |
| Gewicht netto | 0.420 Kg |
| Verpackungsart | Kartonbox |