



Kreisregner RS 130/3

Der Kreisregner RS 130/3 ist ideal zur Bewässerung mittelgroßer Flächen und Gärten geeignet. Die maximale Beregnungsfläche beträgt 133 qm.



1 Metallarme

- Robustheit und Langlebigkeit



Kreisregner RS 130/3

Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-019.0	
EAN-Code	4039784289024	
Wasserdurchflussmenge	15,5 l/min	
Beregnungsdurchmesser (2 bar)	≤ 11 m	
Beregnungsdurchmesser (4 bar)	≤ 13 m	
Beregnungsfläche (2 bar)	95 m ²	
Beregnungsfläche (4 bar)	133 m ²	
Gewicht	kg	0,16
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	200 × 248 × 100

KREISREGNER RS 130/3

2.645-019.0



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Schläuche								
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0					Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Schlauchstecksysteme								
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	2	2.645-192.0					Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	3	2.645-006.0					Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	4	2.645-191.0					Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.