

Kollektion Collection	PROF18	
Typ <i>Type</i>	Wandpaneel <i>Wall panel</i>	
Größe <i>Size</i>	2400 x 566 mm	
Stärke <i>Thickness</i>	18 mm	
Lamellendicke <i>Slat thickness</i>	10 mm	
Lamellenbreite <i>Slat width</i>	27 mm	
Abstand zwischen Lamellen <i>Gap between slats</i>	13 mm	
Träger <i>Carrier</i>	Akustischer Filz <i>Acoustic felt</i>	
Trägerdicke <i>Carrier thickness</i>	8 mm	
Oberflächenmaterial <i>Surface material</i>	Eichenfurnier <i>Oak veneer</i>	
Holzarten <i>Wood species</i>	Quercus sp.	
Struktur <i>Surface</i>	Gebürstet <i>Brushed</i>	
Installationsmethode <i>Installation method</i>	Baukleber oder Schrauben <i>Construction glue or screws</i>	
Verwendung <i>Use</i>	Innenwände und Decken <i>Interior walls and ceilings</i>	
1 Verpackungseinheit <i>Packaging unit</i>	Stück <i>Pieces</i>	1
	m ²	1,358
	kg	8
1 Palette <i>Pallet</i>	Kartons <i>Boxes</i>	55
	m ²	74,690
	kg	440
Klassifizierung der Schallabsorption <i>Sound absorption classification</i>	Auf 40 mm Bau- und Mineralwolle <i>On 40 mm construction and mineral wool</i>	A
	50 mm Abstand zur Wand (Lattung) <i>50 mm distance to the wall (battens)</i>	D
	Direkt an der Wand/Decke <i>Directly on the wall/ceiling</i>	E
Entflammbarkeit <i>Flammability</i>	D-s2,d0	
Zolltarifnummer <i>Customs tariff number</i>	5602.1000	

