Spécifications techniques
Spécifications techniques

acous

Collection		**PROF18**
Type *type*		*Panneau mural*
Calibre		**2400 x 566 mm**
Épaisseur		18 mm
Épaisseur des lamelles		10 mm
Largeur des lamelles		27 mm
Espacement entre les lamelles		13 mm
Support		*Feutre acoustique*
Épaisseur du support		8 mm
Matériau de surface		*Placage de chêne*
Essences de bois		Quercus sp.
Structure		*Brossé*
Méthode de pose		Mastic collant ou vis *Colle de construction ou vis*
Utilisation		Murs intérieurs et plafonds *Murs intérieurs et plafonds*
1 *unité d'emballage*	*Pièces*	1
	m²	1,358
	kg	8
1 palette 	*cartons*	55
	m²	74 690
	kg	440
Classification de l'absorption acoustique *Classification de l'absorption acoustique*	Sur 40 mm de laine de construction et de laine minérale *Sur 40 mm de laine de construction et minérale*	A
	À 50 mm du mur (lattage) *50 mm de distance par rapport au mur (lattage)*	D
	Directement contre le mur/plafond *Directement sur le mur/plafond*	E
Inf*lamm*abilité		D-s2,d0
Numéro de tarif douanier		5602.1000