

Crépusculaire

NightMatic 2000

blanc

EAN 4007841 550417

Réf. 550417



Twilight switch

1000 W

1000 W max.
(LED-ready)



IP54



2 - 30 lux



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie



CE



TÜV Nord
Baumuster
checked

Description du fonctionnement

Un éclairage automatique. Interrupteur crépusculaire NightMatic 2000 pour la commande des installations d'éclairage pour les façades de maison, les terrains, les vitrines et autres, il allume automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteint automatiquement à l'aube.

Caractéristiques techniques

Modèle	Interrupteur crépusculaire
Dimensions (L x l x H)	37 x 74 x 99 mm
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz
Consommation propre	0,8 W
Technologie de détection	Détecteur de lumière
Emplacement	Extérieur
Lieu d'installation	mur
Montage	En saillie
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 30 lx
Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	4 pcs.
Tubes fluorescents non compensés	500 VA
Charge capacitive en µF	88 µF

Réglage de l'éclairage permanent	Non
Fonction balisage	Non
Réglages via	Potentiomètres
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Indice de protection	IP54
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-20 – 50 °C
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Garantie du fabricant	3 ans
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841550417

Crépusculaire

NightMatic 2000

blanc

EAN 4007841 550417

Réf. 550417



Dessin dimensionnel

