

Faro LED senza sensore

Spot ONE

Slave

EAN 4007841 058623

Art. n. 058623



LED

20.000 h

3000 K

3000K
warm-white



38°



IP44

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie3y



CE



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable

Descrizione del funzionamento

Spot on! Il puristico faro LED ONE orientabile in alluminio per montaggio a muro che consente di illuminare determinati punti all'esterno della casa. Collegabile in rete via cavo con la versione Master "Spot ONE Sensor" oppure utilizzabile semplicemente con soluzione individuale che offre un'elevata luminosità. Flusso luminoso utile di 512 lm con soli 6,7 W. Lampadina (GU-10-LED) compresa nel volume di fornitura.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	175 x 97 x 98 mm
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	6,7 W
Collegamento in rete	No
Flusso luminoso	512 lm
Efficienza (senza calotta)	74 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM5
Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Sì, lampadina LED
Lampadina sostituibile	LED sostituibile
Zoccolo	GU10
Con rilevatore di movimento	No
Scalabilità meccanica	No

Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Accensione graduale della luce	No
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Materiale dell'involucro	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica trasparente
Garanzia del produttore	3 anni
Luogo di montaggio	Parete
Variante	Slave
VPE1, EAN	4007841058623

Faro LED senza sensore

Spot ONE

Slave

EAN 4007841 058623

Art. n. 058623



Disegno

