



Pendelhub-Stichsäge DWE349-QS



- Universell einsetzbare Pendelhub-Stichsäge mit sehr kompakten Abmessungen und leichtem Gewicht
- Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik und elektronischer Hubzahlregulierung
- Materialgerechtes Arbeiten durch Hubzahleinstellung über Rändelrad
- Dreistufige Pendelhubeinstellung für saubere Schnittergebnisse
- Neigungswinkel werkzeuglos und stufenlos bis 45° einstellbar (Fixrasten bei 15° und 30°)
- Blasvorrichtung für freie Sicht auf den Anriss
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Robuster Alu-Sägeschuh mit Schutzauflage
- Sichere und vibrationsarme Maschinenführung durch Gummierung von Bügelgriff und Frontbereich

Serienmäßiger Lieferumfang

- Sägeschuh-Schutzauflage
- Stichsägeblatt

Technische Daten

Aufnahmeleistung	650 Watt
Leerlaufhubzahl	500 - 3.200 min ⁻¹
Hublänge	20 mm
Neigungseinstellung (links / rechts)	0° - 45°
max. Schnittleistung (Holz / Alu / Stahl)	85 / 20 / 10 mm
Gewicht	2,4 kg
Schalldruckpegel (LPA)	89,0 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA)	100,0 dB(A)
K-Wert	5,0 dB(A)
Vibration	5,6 m/s ²
K-Wert	1,5 m/s ²
EAN-code	5054905298470