

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- Kraftvoller Akku-Schlagbohrschrauber mit 3in1-Funktion: Bohren, Schlagbohren, Schrauben
- Kabelloses Arbeiten mit der Scheppach IXES 20-Volt-Serie – alle Akkus und Ladegeräte aus der Systemreihe können mit dem Akku-Bohrschrauber kombiniert werden
- Hohe Leistung dank eines Drehmoments von maximal 45 Nm
- 19 Drehmomentstufen, 1 Bohrstufe sowie 1 Schlagbohrstufe für ein material- und anwendungsgerechtes Arbeiten
- Stufenlos regulierbare Drehzahl über den Ein- / Ausschalter
- Schnelles, werkzeugloses Umschalten zwischen den Funktionen
- Das hochwertige und robuste Schnellspannmetallbohrfutter verfügt über einen Spannungsbereich von 1,5 – 13 mm mit automatischer Spindelarreterung
- Drehzahlvoreinstellung über kraftvolles 2-Gang-Getriebe und zuschaltbarem Schlagwerk
- Praktische LED-Arbeitsleuchte mit 10 Sekunden verlängerter Leuchtdauer nach dem Ausschalten sorgt auch bei schlechten Lichtverhältnissen für eine optimale Ausleuchtung
- Praktischer Gürtelclip – ideal für Arbeiten auf einer Leiter
- Akku und Ladegerät separat erhältlich



- ✓ Schraubfunktion
- ✓ Bohrfunktion
- ✓ Schlagbohrfunktion



Hochwertiges und robustes Schnellspannmetallbohrfutter



Akku und Ladegerät separat erhältlich

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	1,4 / 1,8 kg
Abmessung Verpackung	385 x 260 x 90 mm
Artikelnummer	5909236900
EAN	4046664216711
20 Container	3650 Stück
40 Container	7750 Stück
40 HQ Container	9100 Stück

Ergonomisches, kompaktes und leichtes Design mit Softgrip-Griff für hohen Bedienkomfort

LED

2-Gang-Getriebe



PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	230 x 220 x 100 mm
Motor-Typ	Bürstenmotor
Drehmoment max.	45 Nm
Drehmomentstufen	19 + 1 + 1
Nenn- Leerlaufdrehzahl	1. Gang: 0 – 420 min ⁻¹ 2. Gang: 0 – 1500 min ⁻¹
Nenngeschwindigkeit	0 – 6300 / 0 – 22.500 min ⁻¹
Bohrfutter	1,5 – 13 mm
Sperrfunktion	automatisch
Akkuspannung	20 V

2,0 Ah	4,0 Ah
Schrauben in Weichholz: 4 x 35 mm	
450 Stück	900 Stück
Bohrungen in Ziegel: 6 x 50 mm	
60 Stück	120 Stück

Angabe je Akkuladung
Laufzeit und Leistung können durch äußere Gegebenheiten variieren



Stufenlos regulierbare Drehzahl über den Ein- und Ausschalter



PRODUKT-DETAILS

45 Nm Drehmoment



Ø 1,5 mm – 13 mm Bohrfutter



1. Gang: 0 – 420 min⁻¹

2. Gang: 0 – 1500 min⁻¹



20 V



LED- Arbeitsleuchte



Gürtelclip



UNIVERSELL EINSETZBAR

