

## ROVERE 1 STRIP MERSEY MEDIO



|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Denominazione del fornitore     | <b>Barlinek S.A.</b>                         |
| Indice del prodotto             | <b>BC8-DBE1-0X4-RXR-D14155-H</b>             |
| Numero di catalogo del prodotto | <b>1WG000772</b>                             |
| Codice EAN                      | <b>5906737973745 (PL) 4823062607101 (UA)</b> |

## MATERIALE/ COSTRUZIONE

|                                                                                                                          |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Costruzione della tavola                                                                                                 | Tavola da pavimento a 3 strati: strato superiore in legno di rovere, strato intermedio e inferiore in legno di conifera.                |
| Aspetto della superficie                                                                                                 | Tavola a 1 strip (una dogia sulla superficie della tavola), Tavola a 3 strip (tre doghe sulla superficie della tavola), classe Family + |
| Rifinitura della superficie                                                                                              | Finitura dello strato superiore olio naturale                                                                                           |
| Sistema di connessione delle tavole<br>(le istruzioni per l'installazione del pavimento sono incluse in ogni confezione) | Bordo trasversale - sistema Barlock 5Gc, inserto della serratura frontale - HDF                                                         |

## CARATTERISTICHE DELLO STRATO SUPERFICIALE

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche dello strato superficiale                                                                                                                                  | Legno di rovere con caratteristiche naturali tipiche della specie. Il pavimento è caratterizzato da grana variabile e vari colori. Diventa più scuro ai raggi UV. Strato superiore con micro bisellatura su quattro lati. Strutturato tramite spazzolatura. Prodotto tinto, colore: rovere naturale. |
| Durezza del legno di quercia utilizzato sullo strato superiore della tavola. Metodo di misurazione – in conformità alla norma EN 13489 – metodo di prova Brinell (EN 1534) | Durezza media - 37 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Dimensioni e tolleranze in conformità alla norma EN13489. Le caratteristiche dimensionali e gli scostamenti ammessi nelle dimensioni degli elementi contrassegnati all'uscita dallo stabilimento del produttore sono indicati in base alla tipologia degli elementi della pavimentazione multistrato.

### DIMENSIONI DI UNA SINGOLA TAVOLA

| Dimensioni tavola singola (mm) | Tolleranze                                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Spessore: 14                   | Lo spazio tra due tavole installate è $\leq 0,2$ mm |
| Lunghezza 2200                 | +/-0,1%                                             |
| Larghezza: 155                 | +/- 0,2mm                                           |

### SPESSORI DEI SINGOLI STRATI DELLA TAVOLA MISURATI IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN 13647

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Strato superiore            | 2,5 mm  |
| Strato centrale e inferiore | 11,5 mm |

### IMBALLAGGIO

|                                   |                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di tavole nella confezione | 7 pezzi. x 2200 mm<br>v<br>6 pezzi x 2200 mm + 8 pezzi x 1092 mm<br>v<br>6 pezzi x 2200 mm + 1 pezzi x 2172 mm |
| Pacchetto                         | 2,38 mq/pacco, 48 pacchi/pallet = 114,24 mq                                                                    |

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE / GARANZIA

|                                             |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umidità della tavola                        | 7% +/- 2%                                                                                                                                                                                    |
| Installazione su riscaldamento a pavimento: | Il prodotto è omologato per l'installazione su impianti di riscaldamento a pavimento ad acqua ed elettrico, secondo le istruzioni di installazione allegate ad ogni confezione del prodotto. |
| Garanzia                                    | 20 anni edilizia residenziale, 5 anni pubblica utilità                                                                                                                                       |

### DESCRIZIONE DELLO STRATO SUPERFICIALE\*

|                                                                                |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Classificazione dello strato superficiale in conformità alla norma PN-EN 13489 | Classe libera                                               |
| Classificazione dello strato superficiale Barlinek                             | Classe Family +                                             |
| Nodi sani                                                                      | Consentiti con un diametro fino a 35 mm                     |
| Nodi marci, stuccati, sparsi                                                   | Consentiti con un diametro fino a 25 mm                     |
| Fori dei nodi, stuccati                                                        | Consentiti con un diametro fino a 20 mm                     |
| Inclusioni di corteccia                                                        | Consentiti                                                  |
| I colori dello strato superficiale                                             | Simili                                                      |
| L'andamento e la disposizione delle fibre                                      | Qualunque                                                   |
| Specchiature                                                                   | Ammissibile senza restrizioni                               |
| Bianco                                                                         | Amnesso sul bordo fino al 5 mm della larghezza della tavola |
| Crepe stuccate                                                                 | Consentite fino a 5 mm di larghezza e 200 mm di lunghezza   |
| Biodegradazione (macchie bluastre/gialle)                                      | Non consentite                                              |

\*In conformità alla norma EN 13489, in un lotto è consentito il 3% di tavole di altre classi. Le restrizioni sulle caratteristiche si applicano alla faccia dell'elemento. Le stuccature dei nodi, soprattutto le superfici spazzolate, possono essere caratterizzate da difetti, che è l'effetto voluto per questo tipo di finitura superficiale decorativa. Misurazione delle caratteristiche del legno in conformità alla norma EN 1310.

### MANUTENZIONE DI UN PAVIMENTO OLIATO CON OLIO NATURALE

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WASH CARE BARLINEK</b> -<br>Sapone per la cura regolare dei pavimenti                   | <b>PROPRIETÀ:</b> detergente concentrato per pavimenti con saponi vegetali e additivi naturali. Pulisce a fondo senza lasciare aloni. Rinfresca e protegge il pavimento dallo sporco.<br><b>APPLICAZIONE:</b> per tutti i pavimenti in legno e sughero ricoperti con olio o cera e altre superfici in legno oliate o cerate in ambienti interni, ad es. Adatto anche per pavimenti in laminato. <ul style="list-style-type: none"> <li>• efficienza circa 500 m<sup>2</sup>/1 litro</li> </ul>                                                                                        |
| <b>WAX CARE PLUS BARLINEK</b> -<br>Prodotto per la cura iniziale e periodica dei pavimenti | <b>PROPRIETÀ:</b> Detergente liquido per la pulizia e la manutenzione del legno a base di ingredienti naturali. L'uso regolare protegge la superficie del legno, la rigenera e la preserva.<br><b>APPLICAZIONE:</b> per tutti i pavimenti in legno e sughero ricoperti ad olio o cera e altre superfici in legno oliate o cerate in ambienti interni. <ul style="list-style-type: none"> <li>• efficienza circa 100 m<sup>2</sup>/1 l</li> </ul> <b>IMPORTANTE:</b><br><b>IMMEDIATAMENTE DOPO LA POSA DEL PAVIMENTO BARLINEK CONSIGLIA DI PROTEGGERLO CON WAX CARE PLUS BARLINEK.</b> |
| <b>MAGIC CLEANER BARLINEK</b> -<br>Prodotto per la pulizia intensiva dello sporco          | <b>PROPRIETÀ:</b> Per la cura periodica dei pavimenti in legno oliati con olio naturale<br><b>APPLICAZIONE:</b> per la pulizia intensiva di tutte le superfici in legno e sughero ricoperte con olio naturale, cera o vernice. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efficienza circa 100 m<sup>2</sup>/1 l</li> </ul> <b>IMPORTANTE: DOPO CHE LA SUPERFICIE È COMPLETAMENTE ASCIUTTA, APPLICARE PRODOTTO PER LA MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI WAX CARE PLUS.</b>                                                                                                                     |

### FREQUENZA CONSIGLIATA PER LA MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO\*\*

|                                                                                        | Protettore Concentrato   | Protettore Completo      | Protettore Splendore           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Livello di intensità del traffico                                                      | <b>Pulizia ordinaria</b> | <b>Pulizia periodica</b> | <b>Rigenerazione periodica</b> |
| Pavimenti in ambienti a bassa intensità di traffico, ad es. soggiorni, camere da letto | Ogni 5-7 giorni          | Ogni 6 - 12 mesi         | Secondo la valutazione visiva  |
| Pavimenti in ambienti con traffico medio, ad esempio scale, corridoi, uffici           | Ogni 3-5 giorni          | Ogni 3-6 mesi            | Secondo la valutazione visiva  |
| Pavimenti in ambienti con traffico intenso, ad es. ristoranti, negozi, scuole          | Ogni 1-3 giorni          | 1-2 volte al mese        | Secondo la valutazione visiva  |

#### IMPORTANTE!

**Il pavimento deve essere trattato solo con prodotti destinati a questo scopo.**

\*\* L'uso di prodotti per la cura e la pulizia dei pavimenti verniciati di produttori diversi da Barlinek può provocare la comparsa di macchie, scolorimento sui pavimenti e un cambiamento significativo nella scivolosità e nella brillantezza. Quando si utilizzano prodotti di altri produttori, Barlinek non è responsabile per gli effetti del loro utilizzo.

Tutte le raccomandazioni riguardanti la frequenza di pulizia e cura dei pavimenti sono fornite in via indicativa e dipendono dal loro effettivo utilizzo. Per i motivi sopra indicati non possono costituire pretese di garanzia. Sabbia e liquidi versati hanno un effetto

molto dannoso sul pavimento e devono essere rimossi. Una rigenerazione approfondita con Protektor Blask dovrebbe essere eseguita raramente e può essere notevolmente posticipata mediante una pulizia regolare per mantenere il pavimento in buone condizioni.

Attenzione:

Il legno è un materiale naturale, non ripetibile

Le foto dei campioni non corrispondono pienamente all'aspetto reale del prodotto e sono semplicemente indicative.

Data di redazione della scheda – 01.07.2024